

PRODUCTS / OUTDOORS / GLASS RAILING SERIES /

K 1801 LUX

Middle height glass railing model

Μοντέλο γυάλινου κάγκελου μεσαίου ύψους

Top mounted, tall height glass railing model. It is an extremely rigid system, with a base profile specifically designed, for use not only in private villas, or hotels but in public spaces such as sports arenas or shopping malls. The absence of any vertical elements provides clear sight lines and maximizes the view.

Μοντέλο γυάλινου κάγκελου μεσαίου ύψους το οποίο τοποθετείται πάνω σε τελικό δάπεδο. Είναι ένα ιδιαίτερα άκαμπτο σύστημα, ιδανικό για μπαλκόνια με τσιμεντένια στηθαία. Η απουσία κάθετων στοιχείων δίνει αίσθηση ελευθερίας προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα.

Compatible handrails / Συμβατές κουπαστές



12.25



12.28



12.55

Dimensions

Διαστάσεις

Base profile	70mm x 70mm	Προφίλ βάσης	70mm x 70mm
--------------	-------------	--------------	-------------

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Profile standard length	6000mm	Standard μήκος προφίλ	6000mm
Installation position	Floor mounting	Τύπος εγκατάστασης	Επιδαπέδια
Maximum system height	800mm	Μέγιστο ύψος κάγκελου	800mm
Glazing thickness range	16,38mm / 17,52mm	Πάχη υαλοπλάκα	16,38mm / 17,52mm
Glazing type	Laminate, tempered laminate	Είδος κρυστάλλου	Τρίπλεξ, σκληρυμένο τρίπλεξ
Drainage for raining water	Optional	Δυνατότητα απορροής υδάτων	Προαιρετικό
Drilling distance	First hole from the edge 100mm – hole to hole center 300mm	Απόσταση οπών για βίδες στήριξης	Πρώτη τρύπα: 100mm από την άκρη – κέντρο σε κέντρο τρύπας 300mm
Recommended fixing screws	HUS4-H 8 x 100/120, M8 Threaded Rode S.S + hexagonal flange nut DIN 6923 A2	Συνιστώμενες βίδες στερέωσης	HUS4-H 8 x 100/120 Ντίζα M8 ανοξείδωτη με περικόχλιο φλαντζωτό DIN 6923 A2 ανοξείδωτο

Certifications / Πιστοποιήσεις




Scope / Πεδίο εφαρμογής	Public	Private
Static loading / Φόρτιση	1.7 kN/m	2.21 kN/m
Glazing type / Τύπος γυαλιού	88.4	88.4
Measurement overall height from floor / Ύψος από δάπεδο	800mm	800mm

* The use of tempered laminated glass panes is recommended
** In seaside areas, 20μ thick anodized is recommended

* Ενδεικνύεται η χρήση σκληρυμένων τρίπλεξ υαλοπλάκων
** Σε παραθαλάσσιες περιοχές ενδεικνύεται η βαφή πάχους 20μ




Vertical section
Κάθετη τομή προφίλ



Vertical section / Κάθετη τομή προφίλ

System vertical section
Κάθετη τομή συστήματος



System vertical section / Κάθετη τομή συστήματος