

PRODUCTS / OUTDOORS / GLASS RAILING SERIES /

K 1860 LUX


Glass railing model

Μοντέλο γυάλινου κάγκελου

Top mounted glass railing model for relatively total height. It is an extremely rigid system, ideal for inside or outside use. The absence of any vertical elements provides clear sight lines and maximizes the view.

Μοντέλο γυάλινου κάγκελου σχετικά μεγάλου τελικού ύψους το οποίο τοποθετείται πάνω σε δάπεδο. Είναι ένα ιδιαίτερα άκαμπτο σύστημα, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η απουσία κάθετων στοιχείων δίνει αίσθηση ελευθερίας προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα.

Compatible handrails / Συμβατές κουπαστές



Dimensions

Διαστάσεις

Base shoe	69mm x 90mm	Προφίλ βάση	69mm x 90mm
-----------	-------------	-------------	-------------

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Profile standard length	6000mm	Standard μήκος προφίλ	6000mm
Installation position	Floor mounting	Τύπος εγκατάστασης	Επιδαπέδια
Maximum system height	1100mm	Μέγιστο ύψος κάγκελου	1100mm
Glazing thickness range	12,38mm / 17,52mm	Πάχη υαλοπλάκα	12,38mm / 17,52mm
Glazing type	Laminate, tempered laminate	Είδος κρυστάλλου	Τρίπλεξ, σκληρυμένο τρίπλεξ
Drainage for raining water	Optional	Δυνατότητα απορροής υδάτων	Προαιρετικό
Drilling distance	First hole from the edge 100mm - hole to hole center 300mm	Απόσταση οπών για βίδες στήριξης	Πρώτη τρύπα: 100mm από την άκρη - κέντρο σε κέντρο τρύπας 300mm
Recommended fixing screws	HUS4-H8 x 100/120, M8 Threaded Rod S.S.+ hexagonal flange nut DIN 6923 A2	Συνιστώμενες βίδες στερέωσης	HUS4-H 8 x 100/120 Ντίτζα M8 ανοξείδωτη με περικόχλο φλαντζωτό DIN 6923 A2 ανοξείδωτο

Certifications / Πιστοποιήσεις




Scope / Πεδίο εφαρμογής	Category B
Static loading / Φόρτιση	According to DIN 18008-4:2013-07
Glazing type / Τύπος γυαλιού	88.4
Measurement overall height from floor / Ύψος από δάπεδο	1100mm

* The use of tempered laminated glass panes is recommended
** In seaside areas, 20μ thick anodized is recommended

* Ενδεικνύεται η χρήση σκληρυμένων τρίπλεξ υαλοπινάκων
** Σε παραθαλάσσιες περιοχές ενδεικνύεται η βαφή πάχους 20μ



Vertical section
Κάθετη τομή προφίλ



System vertical section
Κάθετη τομή συστήματος

