

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 80

# SKINNY 80 Linear


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 80 Linear Internal door has an aluminum door case. Its rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel. The door swings open to 170 degree thanks to its pivot hinges. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Πόρτα με κάσσωμα αλουμινίου, ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) που συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρινοί που το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αβεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

## Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

## Dimensions

Door frame width 80mm  
Door frame view (in-out) 8mm-23mm  
Tube hinge profile view 30mm

## Διαστάσεις

Πλάτη κάσας 80mm  
Όψη κάσας (μέσα-έξω) 8mm-23mm  
Όψη σωληνωτού μεντεσέ 30mm

## Technical features

Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1000mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Lock variety Mechanical lock or easy click  
Sash operation Stainless steel pivot hinges  
Panel sealing type Rubber on frame  
Automatic drop seal option Yes

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ  
Κλειδώμα Μηχανική κλειδαριά ή easy click  
Κίνηση φύλλου Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσωμα  
Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής Ναι

## Certifications

Soundproof  
(ISO : 10140-2:2010)

UP TO: Rw (C,Ctr) = 36 (0,-2) dB

## Πιστοποιήσεις


Ηχομείωση  
(ISO : 10140-2:2010)



UP TO: Rw (C,Ctr) = 36 (0,-2) dB



Vertical section  
Κάθετη τομή



Horizontal section  
Οριζόντια τομή

