

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / U40 /

U40 Linear


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The U40 Linear Internal door has a "U" shape sturdy casing profile which attaches to glass walls, as well as to other materials, and has no peripheral cover. A rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel and pivot hinges swing open it up to 170 degrees. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Εσωτερική πόρτα με στιβαρό κάσσωμα αλουμινίου σχήματος "U" το οποίο εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινους τοίχους αλλά και σε τοίχους από άλλα υλικά, χωρίς περιμετρική κορνίζα. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρινοί το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Η πόρτα κλειδώνει με διάφορες κλειδαριές: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions


Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσας	40mm
Door frame view (in-out)	32mm-48mm	Οψη κάσας (μέσα-έξω)	32mm-48mm
Tube hinge profile view	30mm	Οψη σωληνωτού μεντεσέ	30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη μαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock	Mechanical lock or easy click	Κλειδαριά	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

Vertical section
Κάθετη τομήHorizontal section
Οριζόντια τομή