

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / U40 /

# U40 Standard



Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The U40 Standard Internal door has a "U" shaped sturdy casing profile which attaches to glass, as well as to other materials. The panel opens with side hinges. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Εσωτερική πόρτα με στιβαρό κάσσωμα αλουμινίου σχήματος "U" το οποίο εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινους τοίχους αλλά και σε τοίχους από άλλα υλικά, χωρίς περιμετρική κορνίζα. Το φύλλο ανοίγει και κλείνει με πλαϊνούς μεντεσέδες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

## Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

## Dimensions

## Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσας	40mm
Door frame view (in-out)	32mm-48mm	Οψη κάσας (μέσα-έξω)	32mm-48mm


## Technical features

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	2500mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	2500mm
Maximum sash width	900mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	900mm
Maximum weight per sash	60kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	60kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη μαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock	Mechanical lock or easy click	Κλειδαριά	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι



Vertical section  
Κάθετη τομή



Horizontal section  
Οριζόντια τομή

