

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / YPSILON 70 /

YPSILON 70 Linear


Swing door

Γυάλινη πόρτα

The YPSILON 70 Linear door model consists of an aluminum door case and telescopic joint profile that covers up to 20cm wall thickness and displays a peripheral profile cover of 2cm. A rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel and pivot hinges swing open it up to 170 degrees. A variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" are available.

Η πόρτα YPSILON 70 Linear αποτελείται από κάσσωμα αλουμινίου με τηλεσκοπικό αρμοκάλυπτρο που καλύπτει λαμπά τοίχου έως 20cm και εμφανίζει περιμετρική κορνίζα 2cm. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρινοί το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Η πόρτα κλειδώνει με επιλογή κλειδαριών μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Door frame with telescopic joint	70mm-200mm	Πλάτη κάσσας με αρμοκάλυπτρο	70mm-200mm
Peripheral cover	20mm	Όψη περιμετρικής κορνίζας	20mm
Tube hinge profile view	30mm	Όψη σωληνωτού μεντεσέ	30mm

Διαστάσεις


Technical features

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Locks variety	Mechanical lock or easy click	Κλειδωμα	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλου	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσωμα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Vertical section
Κάθετη τομή



Horizontal section
Οριζόντια τομή

