

PRODUCTS / OUTDOORS / MOVABLE SYSTEMS / FRAMELESS

UNO


Movable glass wall system without parking area

Πτυσσόμενο σύστημα χωρίς parking

This is a movable glass system which the panels are stored in any side we choose without the need for a parking area. The system is based on a specially constructed roller carrier that is placed in the center of the panel to enable moving and rotating it to its axis. Glass panels can be either framed or frameless.

Πρόκειται για ένα σύστημα συρόμενων γυάλινων φύλλων τα οποία αποθηκεύονται από οποιαδήποτε μεριά επιλέξουμε χωρίς την χρήση parking. Το σύστημα βασίζεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο βαγόνι με ράουλα, τοποθετημένο στη μέση του φύλλου, το οποίο μπορεί να το κινεί και να το περιστρέφει στον εαυτό του. Τα γυάλινα φύλλα μπορούν να είναι πλαισιωμένα ή χωρίς πλαίσιο.

Type of parking / Τύπος αποθήκευσης



Dimensions


Διαστάσεις

Upper track	60mm x 62mm-70mm x 75mm	Άνω οδηγός	60mm x 62mm-70mm x 75mm
Upper clamp	40mm x 53mm-40mm x 112mm	Άνω μπάζα	40mm x 53mm-40mm x 112mm
Bottom clamp	40mm x 53mm-40mm x 112mm	Κάτω μπάζα	40mm x 53mm-40mm x 112mm


Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height (depending on clamps models)	2500mm-2900mm	Μέγιστο ύψος φύλλου (ανάλογα με τις μπάζες)	2500mm-2900mm
Maximum sash width	800mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	800mm
Maximum weight per sash (depending on clamps / roller carrier)	50kg-80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου (ανάλογα με μπάζες / ράουλα)	50kg-80kg
Glazing thickness	10mm-12mm	Πάχος υαλοπίνακα	10mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Sealing between panels	PC profiles along the entire panel height	Τρόπος σφράγισης μεταξύ φύλλων	Πολυκαρβονικά προφίλ σε όλο το ύψος
Up and down panels' sealing	Brushes	Τρόπος σφράγισης φύλλου άνω και κάτω	Βουρτσάκια
Central door panel option MRP	No	Δυνατότητα MRP πόρτας	Όχι
Upper roller carrier	Stainless steel-rollers with bearing	Άνω βαγόνι με ράουλα	Ανοξειδωτο βαγόνι, ράουλα με ρουλεμάν
Sliding operation	Upper	Κύλιση	Άνω
Maximum number of panels	Virtually unlimited	Μέγιστος αριθμός φύλλων	Απεριόριστος
Panel glass holding	Clamps without drilling glass requirement	Τρόπος συγκρατησης υαλοπινακων	Πιάστρες χωρίς τρύπες
Panel locking type	Lock with double turn locking or bolts	Τρόπος κλειδώματος φύλλων	Κλειδαριά διπλού κλειδώματος ή σύρτες

Horizontal section
Οριζόντια τομήCompatible systems:
Συμβατά συστήματα:

529.105.00
Roller carrier UNO with
S. steel bearings
Βαγόνι UNO με ράουλα και
ανοξειδωτα ρουλεμάν



MW50
MW51
MW52
MW72
FMW50
FMW5026
FMW70
FMW7026